

製品仕様

カメラ	約130万画素(1/4型CMOSセンサー)
ホワイトバランス	自動
露出	自動
光源	白色LED×8
通信方式	IEEE802.11 b/g/n
使用周波数	2.412~2.4725GHz
通信範囲(約)	5m
倍率	等倍/10~200倍(401の場合) 450, 500, 600倍(601の場合) ※19インチSXGAモニタに表示したときの倍率です。
焦点範囲(約)	500mm/8~100mm(401の場合) 接写(601の場合)
電源	充電式(リチウムイオンポリマー充電電池)
充電定格	DC5V1A miniUSBにて
充電時間(約)	3時間
連続使用时间(約)	2時間
充放電回数(約)	500回(平均)
外形/重量(約)	φ36×142mm(レンズカバー含む)/82g(レンズカバー含む)
動作温度	-10~50℃
動作湿度	15~85% 結露なきこと

Windows / Mac 推奨環境

対応OS	Windows 10 / 8.1 Mac OSX 10.6以上
CPU	Intel Core2 Duo 2.0GHz相当以上
メモリ	2GB以上の物理メモリ
保存領域	10GB以上の連続した空き容量
画面	XGA(1024×768)以上
グラフィック	Windows(WDDM1.0以上に対応したグラフィック機能) Mac(Intel HD Graphics相当以上)
無線LAN	IEEE802.11 b/g/n 必須

Android 推奨環境

OS	Android4.4/5/6/7
CPU	クアッドコア
メモリ	2GB 以上
画面	1280×800 以上
無線LAN	IEEE802.11 b/g/n

※ 推奨環境は各種端末や環境下での動作を保証するものではありません。指定されたスペックを満たす場合でも環境その他の仕様により問題が発生することがあります。あらかじめご了承ください。

※ 本製品に記載しております他社の商品名、サービス名は各社の登録商品です。

iOS 推奨環境

OS	iOS9/10
----	---------

内容物

- ・専用スタンド
- ・ホルダー
- ・miniUSB ケーブル
- ・簡易スケール
- ・AC/USB 変換アダプタ
- ・取扱説明書

※その他、各モデルそれぞれの専用レンズカバーが付属します